



Charakterystyka:

HYDRO-T to łatwa w użyciu wodna farba do sitodruku. Pozwala na otrzymanie wydruków miękkich w dotyku, o żywej i trwałej kolorystyce. Farba ta jest stabilna na sicie i nie podsycha podczas drukowania. Można ją łatwo zmywać wodą.

Zastosowanie:

Jasne podłoża tekstylne typu: bawełna, bawełna z domieszkami, poliestry, inne tkaniny syntetyczne, włóknina wigofilowa, papier, karton, tektura, drewno itp.. Idealna do produkcji torebek papierowych oraz tekturowych opakowań zbiorczych.

Do druku na ciemnych podłożach wymagane są farby kryjące z serii HYDRO-K
Kolorystyka obu serii jest podobna i są także wzajemnie mieszalne.

Siatki/Szablony:

Poliestrowe 43.80-100.40 (tekstylia), 90.40-120.34 (papiery/tektura).
Emulsje wodoodporne lub uniwersalne (w tym wypadku zalecamy doświetlanie strony rakłowej).

Suszenie/utrwalanie:

Dla zapewnienia właściwej odporności na pranie mokre, wydruki powinny być suszone na gorąco (najlepiej w tunelu) lub katalizowane na zimno dodatkiem HYDRO-FIX .

Druk na podłożach papierowych i tekturze nie wymaga wygrzewania ani katalizowania na zimno.

Zalecane parametry utrwalania tekstyliów: 3-5 minut w 150°C, lub na zimno stosując 2-3% dodatku HYDRO-FIX.

Inne zastosowania:

Ręczne malowanie na tkaninach lub jako akwarele na podłożach papierowych.

Kolory specjalne/kryjące/metaliczne/:

Na życzenie wykonujemy każdy kolor - według podanego numeru lub na podstawie dostarczonego wzorca. Minimalna ilość: 1 kg.

W tym przypadku - w celu odtworzenia warunków druku w naszym laboratorium - konieczne może być podanie gęstości siatki, koloru podłoża, jego rodzaju itp.

Farby kryjące i o efektach specjalnych - patrz odpowiednie ulotki informacyjne.

Opakowania:

Pojemniki 1 i 10L litrowe (patrz wykaz kolorów poniżej).

Dodatki:

BAZA TRANSPARENTNA - pojemniki 1, 10 oraz 30 litrów (beczki zwrotne)

BAZA KRYJĄCA (delikatnie zwiększa krycie) - pojemnik 1 l.

HYDRO-FIX (utrwała na zimno, poprawia odporność na pranie i przyczepność do syntetyków) - butelka 100 ml

KATALIZATOR H3 (poprawia przyczepność do trudnych tkanin syntetycznych) - butelka 100 ml

OPÓŹNIACZ (zalecany przy druk detali przez siatkę 120) - butelka 1 litr

MLECZKO ZAGĘSZCZAJĄCE - butelka 100 ml

ZMYWACZ 99801 (do zaschniętych farb wodnych) - butelka 1 litr

Trwałość:

Pojemniki przechowywać w chłodnym miejscu, unikając mrozu. Minimalna trwałość farb w zamkniętych opakowaniach wynosi 1 rok.

Bezpieczne użytkowanie:

Nasze farby nie zawierają lotnych rozpuszczalników organicznych, węglowodorów aromatycznych, ftalanów, metali ciężkich ani żadnych innych szkodliwych substancji. Jako rozcieńczalnik stosuje się w razie potrzeby zwykłą wodę.

Wszelkie niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa użytkowania zawarte są w Karcie Charakterystyki, dostępnej na życzenie.

PRODUKT



POLSKI



WAŻNE INFORMACJE:

Farbę dobrze wymieszać przed użyciem.

Czas życia farb katalizowanych HYDRO-FIXEM wynosi 6-8 godzin.

Każdorazowo sprawdzać zgodność farby z podłożem przed rozpoczęciem druku.

Odpady utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czarny

Fioletowy

Granatowy

Błękitny

Zielony

Żółty

Oranż

Czerwony

Magenta

Brązowy