



Charakterystyka:

HYDRO-K to łatwa w użyciu kryjąca wodna farba do sitodruku. Pozwala na otrzymanie trwałych wydruków miękkich w dotyku. Farba ta jest stabilna na sicie i nie podsycha podczas drukowania. Można ją łatwo rozcieńczać i zmywać wodą.

Zastosowanie:

Ciemne podłoża tekstylne typu: bawełna, bawełna z domieszkami, poliestry, inne tkaniny syntetyczne, włóknina wigofilowa, papier, karton, tektura, drewno itp. Idealna do produkcji torebek papierowych oraz tekturowych opakowań zbiorczych. Kolorystyka jest podobna do farb serii HYDRO-T a obie serie są wzajemnie mieszalne.

Siatki/Szablony:

Poliestrowe 43.80-77.55 (tekstylna), 24.120-62.64 (włóknina), 90.40-100.40 (papiery/tektura).
Emulsje wodoodporne lub uniwersalne (w tym wypadku zalecamy doświetlanie strony rakłowej).

Suszenie/utrwalanie:

Dla zapewnienia właściwej odporności na pranie mokre, wydruki powinny być suszone na gorąco (najlepiej w tunelu) lub katalizowane na zimno dodatkiem HYDRO-FIX.

Druk na podłożach papierowych i tekturze nie wymaga wygrzewania ani katalizowania na zimno.

Zalecane parametry utrwalania tekstyliów: 3-5 minut w 150°C, lub na zimno stosując 2-3% dodatku HYDRO-FIX.

Inne zastosowania:

Ręczne malowanie na tkaninach lub jako akwarele na ciemnych podłożach papierowych.

Kolory specjalne/metaliczne:

Farby metaliczne i o efektach specjalnych - patrz odpowiednie ulotki informacyjne.

Opakowania:

Pojemniki 1 i 10L litrowe (patrz wykaz kolorów poniżej).

Dodatki:

BAZA KRYJĄCA (delikatnie zwiększa krycie) - pojemnik 1 l.

HYDRO-FIX (utrwała na zimno, poprawia odporność na pranie i przyczepność do syntetyków) - butelka 100 ml

KATALIZATOR H3 (poprawia przyczepność do trudnych tkanin syntetycznych) - butelka 100 ml

OPOŹNIACZ (zalecany przy drukowaniu detali przez siatkę 120) - butelka 1 litr

MLECZKO ZAGĘSZCZAJĄCE - butelka 100 ml

ZMYWACZ 99801 (do zaschniętych farb wodnych) - butelka 1 litr

Trwałość:

Pojemniki przechowywać w chłodnym miejscu, unikając mrozu. Minimalna trwałość farb w zamkniętych opakowaniach wynosi 1 rok.

Bezpieczne użytkowanie:

Nasze farby nie zawierają lotnych rozpuszczalników organicznych, węglowodorów aromatycznych, ftalanów, metali ciężkich ani żadnych innych szkodliwych substancji. Jako rozcieńczalnik stosuje się w razie potrzeby zwykłą wodę.

Wszelkie niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa użytkowania zawarte są w Karcie Charakterystyki, dostępnej na życzenie.



WAŻNE INFORMACJE:

Farbę dobrze wymieszać przed użyciem.

Czas życia farb katalizowanych HYDRO-FIXEM wynosi 6-8 godzin.

Każdorazowo sprawdzać zgodność farby z podłożem przed rozpoczęciem druku.

Odpady utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czarny
Kryjący

Fioletowy
Kryjący

Granatowy
Kryjący

Błękitny
Kryjący

Zielony
Kryjący

Żółty
Kryjący

Oranż
Kryjący

Czerwony
Kryjący

Magenta
Kryjąca

Brazowy
Kryjący